



Herwazid - Ultra - 2K



Microsoft Research AutoCollage 2008 - Trial version

该产品使用迅速且降低成本立刻可以修复。

以下是产品的性能特点：

- 加工温度需要 - 40 度
- 软化温度高达 80 度
- 产品的生产原料来自再生资源

Herwazid Ultra 2K 可用于：

- 冷的浇注沥青
- 方便交通流通
- 加油站
- 飞机跑道线
- 颜色沥青
- 绝缘材料

使用说明

目前我们可以生产 60,000 吨一年 Herwazid Ultra 2K 保质期至少 2 年。

根据客户需要可以大量生产

此致

格哈德博士 Herbers

Herwarzid-Ultra-2K

Herwazid – Ultra – 2K

应用领域

沥青

修复重建

- 漏洞重建
- 小面积重建
- 每个温度低于可能性的冻结点
(在冬季没有问题的冷沥青)

浇注沥青

- 低温浇注沥青=冷的浇注

高性能沥青

- 降低噪音的沥青（在市中心）
- 低温的浇注沥青=冷的浇注沥青
- 方便交通流通
- 巴士停车场
- 加油站
- 飞机跑道线
- 颜色沥青
- 任何快速通道
- 把握高质量的要求

同时应用

- 密实型沥青用在垃圾处置场/沥青混凝土
- 绝缘（不透风）
- 涂料
- 大桥防水（路面伸缩缝）
- 联合密封胶
- 裂缝填充物
- 过度被损毁的混凝土路面（黑色平顶）
- 绝缘材料（比如变压器）
- 很牢固的黏住